

Паспорт

Цифровой видеорегистратор
SafeVision 6116H-4I



Видеорегистратор на 16 каналов H.264 960H с HDMI выходом
iDVR (DVR/HVR/NVR 3 в 1)

- Стандартный видео формат сжатия H.264
- Графический интерфейс экранного меню
- Поддержка 16 каналов в реальном времени с разрешением записи 960H или 4 IP каналов 1080P
- Hexaplex одновременно: просмотр, запись, воспроизведение, резервное копирование, просмотр по сети, просмотр с мобильного телефона
- Поддержка воспроизведения нескольких каналов из архива
- Поддерживает функции работы по сети : браузер IE9 централизованного мониторинга одного DVR и программное обеспечение CMS для нескольких DVR (до 255 DVR одновременно)
- Поддержка удаленного наблюдения до 10 пользователей одновременно через веб-браузер IE9
- Поддержка удаленного просмотра с мобильного телефона
- Автоматическое восстановление системы после сброса питания и возврат к состоянию до отключения питания

Режимы

Аналоговые каналы						Цифровые каналы					
1080p	720p	960H	D1	HD1	CIF	1080p	720p	960H	D1	HD1	CIF
-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-
-	-	8	-	-	-	2	2	-	-	-	-
-	-	4	-	-	-	1	7	-	-	-	-
-	-	4	-	-	-	1	1	10	-	-	-
-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	-	-	-	16	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	4	-	-	2	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-	-

Режим работы выбирается в настройках видеорегистратора
Главное меню > Настройка > Цифровой > Режим канала

Технические характеристики

Категория		16CH Standalone DVR
Модель		6116H-4I
Система	Компрессия	H.264
	OS	Embedded Linux
Видео	Входы	16*BNC
	Выходы	1*BNC, 1*VGA, 1*HDMI
Audio	Входы	4 *RCA
	Выходы	1 *RCA
Запись	Разрешение	960H(960*480), D1((704*480), HD1(704*240)
	Скорость	16CH 960H @25fps
	Режимы	Расписание, Вручную, По движению, Тревога
Воспроизведение	Каналы	4CH
	Режимы	По времени, По событию
Резервирование	USB диск	USB 2.0: USB flash disk, USB HDD, USB CD/DVD-RW
Приложения	Браузер	IE
	CMS	CMS 3.0
	Пользователи	10 одновременно
Тревога	Входы	4 канала

	Выходы	1NO/NC
Накопители	HDD	2*SATA HDD, каждый до 3TB
PTZ	Порт	1*RS485, PELCO-P, PELCO-D
	Управление	панорама, наклон, масштабирование, предустановки, круиз, след
Сеть	Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
	Протокол	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
	Мобильный телефон	Windows, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android
Дополнительно	ИК-пульт	В комплекте
	Питание	DC12V
	Температура	-10°C to +55°C
	Влажность	10% ~ 90%
Размеры	L x W x H мм	324*243*52 мм
Вес	кг	1.6
Гарантия	месяцев	12

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Все продукты имеют гарантию 12 мес с даты продажи.

Инструкции по гарантии:

1. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если продукт по его вине вышел из стоя в пределах 1 года гарантии.
2. Пожалуйста, письменно заполните гарантийный талон как можно скорее. После приобретения нашей продукции мы можем отремонтировать или заменить этот продукт бесплатно. В противном случае компания не будет иметь дела с ним.
3. Пожалуйста, пишите правдивую информации в гарантийном талоне.
4. Платный ремонт в следующих случаях:

A: Механические повреждения.

B: Несоответствующие воздействия окружающей среды.

C: Нет гарантийного талона.

D: Гарантийный срок истек.

Информация гарантийного талона:

Модель _____ Серийный номер _____

Дата покупка _____

Покупатель _____

Телефон _____

Продавец _____

Телефон _____

Примечание: Храните гарантийный талон для лучшего обслуживания.