



Особенности

Комплект пассивных приёмо-передатчиков видеосигнала по витой паре с разъёмами BNC на кабеле.
Видеовход/выход - BNC/ зажим под винт для витой пары.
Максимальное расстояние передачи - 440 м.

Подключение

1. Подключите кабель UTP;



2. Подключите камеру к передатчику;
3. Подключите приемник к регистратору.



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249, офис 312. Тел.: +7(861)201-52-41.

Производитель: «Shenzhen Folksafe Technology Co., Ltd.» 3-5F, Zone A, Block F, Lianchuang Industrial Park, Zhangge Community, Guanlan Town, Longhua New Dist., Shenzhen, China. P.C.: 518110

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PVC-PTR-05S
Тип	Пассивный одноканальный
Поддерживаемые форматы	AHD-M/AHD-N/ CVI/ TVI/CVBS
Интерфейс подключения	BNC / зажим под винт для витой пары
Сопротивление	Разъём BNC 75 Ом; UTP кабель 100 Ом
Отношение сигнал/шум	>60dB
Рабочая частота	До 71МГц
Видеовыходы	BNC (AHD)
Рекомендуемый кабель	UTP Cat 5/5E/6 (без экрана)
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	Черный корпус / черный кабель
Класс защиты	-
Температура эксплуатации	-10...+50°C
Температура хранения	-20...+70°C
Максимальная влажность	95%
Габаритные размеры	42,4*17,8*17,4 мм

Дистанция передачи сигнала

Тип сигнала	HD-TVI	HD-CVI	AHD-N
720P	350м	440м	320м
1080P	250м	250м	250м
4MP	180м	200м	200м
5MP	180м	/	180м
4K	/	200м	/
CVBS	400м		